

**Användningsområden**

För disk av glas, porslin, plast och rostfritt i alla vatten. Ej lämpligt för aluminiumgods.

Produktegenskaper

Pollux är ett effektivt flytande maskindiskmedel anpassat för professionella maskiner med automatdosering.

Produktfördelar

- Miljömärkt med Svanen
- Fritt från fosfater och NTA

Benämning	Pollux 08
Produktgrupp	Maskindiskmedel
Utseende	Genomskinlig vätska
Densitet (20 °C)	1190 kg/m ³
pH Koncentrat	ca 14
pH Brukslösning	ca 11

Doseringsanvisning

Dosering sker automatiskt och är beroende av vattnets hårdhet och hur hårt smutsat diskodset är. Dosering ställs in av Rekals representant.

Produkten är optimerad för mjukt och medelhårt vatten.

Förpackningar

Art.nr.	Enhet	Antal/krt
10350	5 liter dunk	3
10355	10 liter dunk	-
10357	200 lit fat	-
10360	800 lit cont	-

Transport och förvaring

Tål temperaturer ner till -5°C

Säkerhetsföreskrifter

Produkten är frätande, se etikett och säkerhetsdatablad för ytterligare information. Produkten är registrerad hos Giftinformationscentralen, tel 112.

